

Стальная дверь "Arteon" с окном (терморазрыв 3к)

Технический паспорт изделия • Морозостойкая конструкция премиум-класса

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Технология: **Терморазрыв**
(противомерзающая защита)

Дверная коробка: Глубина 160 мм, 3 контура уплотнения

Толщина полотна: **115 мм**

Утепление: Минеральная теплоизоляция «Ursa» (коробка и полотно)

Петли и штыри: 3 петли на подшипниках, 3 противосъемных штыря

Порог: Нержавеющая сталь (цвет: «Хром»)

Тип открывания: Правое / Левое

ОТДЕЛКА И СТЕКЛОПАКЕТ

Защита металла: Двухслойное покрытие (цинкогрунт + «Коричневый муар»)

Внешняя отделка: Лист стали 1.8 мм, декоративные металлические рейки

Остекление: Тонированный двухкамерный стеклопакет

Наличник: Гладкий стальной наличник

Внутренняя отделка: МДФ-панель 16 мм, объемная фрезеровка

Цвет изнутри: «Белый матовый» + прижимная рамка 30 мм в цвет двери

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА И ФУРНИТУРА

Основной (нижний) замок: Цилиндровый замок **Guardian 3211** (Гардиан)

Дополнительный (верхний) замок: Сувальдный замок **Guardian 3001** (Гардиан)

Защита замковой группы: Врезная броненакладка, Евроцилиндр К-В с перфокартой

Фурнитура: Нажимная ручка и ночная задвижка на квадратной розетке (цвет: «Черный»)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС И УПАКОВКА

Размер дверного блока	Вес блока	Размер упаковки (ВхШхГ)	Примечание
2050 x 880 мм	120 кг	2160 x 1030 x 170 мм	Стандартный размер
2050 x 960 мм	132 кг	2160 x 1100 x 170 мм	Стандартный размер
Нестандартный	По запросу	Индивидуально	Возможно изготовление под заказ