



Надёжная защита и комфорт для вашего дома — вот что предлагает дверь «АСД Лира». Модель отличается современным дизайном в стиле «бетон тёмный» снаружи и «белый матовый» внутри, продуманной защитой от взлома и сквозняков.

Технические характеристики

Наименование	Описание / Значение
Дверной короб	Глубина 118 мм, 3 контура уплотнения, открытая неутепленная конструкция.
Полотно и утепление	Толщина 110 мм, утепление — пенополистирол высокой плотности «ПСБ-С15».
Покрытие металла	Порошковое покрытие «Муар серый».
Внешняя отделка	Лист металла 1,5 мм + экошпонированная панель МДФ 10 мм («бетон тёмный») с объемной фрезеровкой. Наличник МДФ 80 мм.
Внутренняя отделка	Экошпонированная панель МДФ 10 мм («белый матовый») с объемной фрезеровкой.
Нижний замок	Galeon 816 (цилиндровый).
Верхний замок	Galeon 817 (сувальдный).
Защита и цилиндр	Евроцилиндр К-В (перфокарта), врезная броненакладка, 3 противосъёмных штыря.
Фурнитура и петли	Ручка, ночная задвижка, глазок на квадратной розетке (цвет «черный»). 3 петли с подшипником.
Монтаж и размеры	- Правое / Левое открывание 2050x880 мм (77 кг) / 2050x960 мм (82 кг) - Доступно изготовление по индивидуальным размерам
Упаковка (ВхШхГ)	2140x1040x130 мм / 2140x1130x130 мм

Почему стоит выбрать дверь «АСД Лира»?

- Безопасность:**

Два замка разного типа (цилиндровый и сувальдный), врезная броненакладка и 3 противосъёмных штыря создают многоуровневую систему защиты.
- Тепло и тишина:**

Трёхконтурное уплотнение и качественное утепление пенополистиролом исключают сквозняки и снижают уровень уличного шума.
- Долговечность:**

Прочное порошковое покрытие и износостойкая экошпонированная отделка сохраняют безупречный внешний вид на долгие годы.
- Стиль и гибкость:**

Лаконичные цвета («бетон тёмный» / «белый матовый») гармонично впишутся в любой интерьер. Доступны нестандартные размеры.

Информация для покупателя:

Перед покупкой рекомендуется ознакомиться с Паспортом изделия и Сертификатом качества. Документы доступны для скачивания на официальном сайте компании **VHODNYE-DVERI.PRO**.