

Технические характеристики двери

Паспорт спецификации дверного блока с терморазрывом

Конструкция и теплоизоляция	
Конструкция	Коробка 130 мм с терморазрывом, полотно 115 мм, 3 контура уплотнения.
Утепление	Минеральная плита «Ursa» (утепление полотна и коробки).
Защита металла	Цинкосодержащий грунт + порошковая эмаль «муар коричневый». Толщина стали 1,8 мм.

Отделка и внешний вид	
Внешняя отделка	Гладкий наличник, 2 тонированных двухкамерных стеклопакета.
Внутренняя отделка	МДФ 16 мм (цвет «белый матовый»), прижимная рамка 30 мм (покраска в цвет двери), 2 тонированных двухкамерных стеклопакета.

Замки, защита и фурнитура	
Замковая группа	Нижний замок Guardian 3221 (цилиндровый), верхний замок Guardian 3001 (сувальдный).
Защита и элементы	Врезная броненакладка, евроцилиндр К-В (перфокарта), 3 противосъемных штыря, 3 петли на подшипниках, хромированный нержавеющий порог.
Фурнитура	Снаружи: ручка-скоба Art Inox. Внутри: нажимная ручка RedLine и ночная задвижка (цвет «черный»).

Габариты и монтаж	
Сторонность	Левое / Правое открывание.
Размеры блока и вес	2050×880 мм 120 кг 2050×960 мм 132 кг * Доступно изготовление по нестандартным габаритам.

Примечание: Модель оснащена полноценным терморазрывом и рассчитана на эксплуатацию в условиях существенных перепадов температур.