

ПРЕМИУМ БЕЗОПАСНОСТЬ & ТЕХНОЛОГИИ

Стальная дверь "Ledo" с зеркалом

Биометрический замок Smart Lock DZ 888

Современная стальная дверь усиленной конструкции с биометрической системой доступа и элегантной панелью «графит». Сочетает высокую взломостойкость, повышенную шумо- и теплоизоляцию, а также лаконичный дизайн.

2.0 мм

ТОЛЩИНА СТАЛИ

100 мм

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

3 контура

УПЛОТНЕНИЯ

Smart Lock

БИОМЕТРИЯ

URSA

УТЕПЛЕНИЕ

1. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Дверная коробка	Глубина 118 мм , 3 контура уплотнения (плотное прилегание, защита от сквозняков, холода и шума)
Дверное полотно	Толщина 100 мм , прочная стальная конструкция для долговечности и надежной защиты
Толщина стали	2 мм — повышенная устойчивость к деформации и силовому взлому
Утепление	Заполнение полотна и коробки минеральным материалом URSA (эффективная тепло- и звукоизоляция)
Порог	Из нержавеющей стали (цвет «хром») — прочный, износостойкий, устойчив к коррозии
Петли и открывание	3 петли на подшипниках (плавный ход, нагрузка до 123 кг). Варианты открывания: Левое / Правое

2. ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА

Внешняя отделка	Панель МДФ 10 мм , цвет Графит с объемной стильной фрезеровкой
Покрытие металлоконструкции	Порошковое покрытие Муар серый — устойчиво к царапинам, коррозии и выгоранию
Наличник	МДФ толщиной 10 мм , шириной 80 мм — аккуратное оформление дверного проёма
Внутренняя отделка	Экошпонированная панель МДФ 16 мм . Доступные цвета: Графит Белый матовый
Встроенное зеркало	Большое зеркало с элегантной обработкой граней (фацетирование) — визуально расширяет прихожую

3. ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА И ФУРНИТУРА

Основной (нижний) замок	Smart Lock DZ 888 — биометрический врезной замок. Способы открытия: отпечаток пальца, PIN-код, механический ключ. Возможная замена: Smart Lock T888 (с ручкой), Y12, Y23, K06, R06 (в комплекте с механическим замком Galeon 809).
Дополнительный (верхний) замок	Guardian 3001 — сувальдный замок высшего 4-го класса взломостойкости
Фурнитура и защита	- Ручка и ночная задвижка на квадратной розетке (цвет Чёрный матовый) - Врезная броненакладка для защиты цилиндрического механизма - Евроцилиндр К-В с перфокартой (защита от бампинга и дублирования ключей) 3 противосъёмных штыря для фиксации полотна в коробке при спиливании петель

4. ГАБАРИТЫ, МАССА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Размеры и вес блока	2050 × 880 мм — масса 115 кг 2050 × 960 мм — масса 123 кг
Транспортировочные габариты	2160 × 1060 × 160 мм (для блока 880 мм) 2160 × 1130 × 160 мм (для блока 960 мм) Упаковка: Прочная деревянная обрешётка, защита углов и защитная плёнка.

Дверь рекомендована для установки в новостройках, частных домах, коттеджах и элитных апартаментах.
Сочетает передовые 스마트-технологии, максимальный класс защиты и современный дизайн.