



ТОЛЩИНА ДВЕРИ
158 мм

ПОЛОТНО
115 мм

УПЛОТНЕНИЕ
3 контура

ВЕС
до 112 кг

1. КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТЫ

Терморазрыв	Полиамидный профиль 7 мм по всему периметру полотна и короба
Конструкция	Высокопрочная сталь 1,5 мм, закрытый утепленный короб
Размер по коробу	960 x 2050 мм (внешний габарит: 1130 x 2130 мм)
Наличник	Увеличенный металлический наличник 100 мм
Петли и защита	3 скрытые петли на подшипниках, 2 противосъемных ригеля

2. ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Утепление полотна	1 слой: Минплита Евроизол эко (100 кг/м³) 2 слой: Пенополистирол (10 кг/м³)
Утепление короба	Минплита Евроизол эко (100 кг/м³) + проклейка фольгоизолоном
Уплотнение	3 контура уплотнения по периметру

3. ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

Основной замок	Цилиндровый Гардиан 32.21 (4 класс, РФ) Цилиндр с термоштоком Basic
Доп. замок	Сувальдный Гардиан 30.01 (3 класс, РФ)
Защита порога	Нержавеющий порог в комплекте

4. ОТДЕЛКА И ФУРНИТУРА

Снаружи	Влагостойкая МДФ 12 мм, цвет «Асфальт» с патиной
Покраска	Фосфатирование, премиальное покрытие «Муар» черный
Внутри	Фрезерованная МДФ 10 мм «Веллюто ферро» (серая патина), зеркало с черной окантовкой
Фурнитура	Черный цвет: врезная броненакладка, накладки, ручка, задвижка, эксцентрик, ручка-скоба нажимная с клавишей